


Fiche technique du produit

Spécifications



Câble anti-feu CR1 sécurité incendie 5G2,5mm Coupe au mètre

Câble anti-feu CR1 5G2,5mm² coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Selon fabricant (câble CR1 sécurité incendie)
Référence	Câble anti-feu CR1 5G2,5mm² coupe au mètre
Fonction	Alimentation des circuits de sécurité (désenfumage, éclairage, alarmes, ascenseurs de secours)
Gamme produits	Câble de sécurité incendie CR1-C1-C2

Caractéristiques physiques

Couleur	Gaine orange, conducteurs identifiés (bleu, noir, marron, gris, vert/jaune)
---------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble cuivre rigide résistant au feu, non propagateur d'incendie
Nombre de conducteurs	5 conducteurs (5G) cuivre 2,5mm²
Tension nominale	300/500 V selon NF C 32-310
Comportement au feu	Résistant au feu, non propagateur d'incendie et de flamme, catégorie CR1-C1-C2
Isolation	Elastomère ou polyoléfine sans halogène, résistante au feu
Gaine extérieure	Thermoplastique orange sans halogène, repérage facilité sur chantier
Température de service	De -20°C à +90°C en service permanent
Température maximale de court-circuit	Jusqu'à 250°C pendant une durée limitée
Souplesse du câble	Classe 1, âme cuivre massive rigide
Normes et certifications	Conforme NF C 32-070 (CR1, C1, C2) et NF C 32-310 pour câbles de sécurité
Conditionnement	Vendu au mètre, coupe à la demande avec éventuel forfait de coupe
Utilisation	Pose fixe en intérieur, circuits de sécurité dans bâtiments recevant du public

Présentation

FILS ET CÂBLES Câble anti-feu CR1 5G2,5mm² coupe au mètre — Câble anti-feu CR1 sécurité incendie 5G2,5mm Coupe au mètre

Description

Le câble anti-feu CR1-C1 en 5G2,5mm² est conçu spécifiquement pour les installations nécessitant un haut niveau de sécurité incendie. Son utilisation est prédominante dans les circuits critiques en raison de sa robustesse et de sa fiabilité en situations d'urgence.

Ce câble se compose de cinq conducteurs en cuivre rigide de 2,5mm², enveloppés dans une gaine orange sans halogène. Sa conception permet non seulement de résister aux fortes températures, mais également de ne pas propager les flammes, ce qui le rend adapté pour des applications sensibles telles que l'alimentation des éclairages de sécurité et des centrales incendie.

Destiné à des installations telles que les systèmes de désenfumage et les ascenseurs de secours, le câble CR1 respecte les exigences des normes NF C 32-070 et NF C 32-310. Grâce à sa couleur orange, il facilite le repérage sur le terrain tout en assurant une performance optimale en cas d'incendie.