

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble anti-feu CR1 C1 incendie 2x1,5mm - Couronne 50m

Câble anti-feu CR1 C1 incendie 2x1,5mm Couronne 50m

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Selon fabricant du câble incendie CR1 C1
Référence	Câble anti-feu CR1 C1 incendie 2x1,5mm Couronne 50m
Fonction	Alimentation des circuits de sécurité incendie et des équipements de secours
Gamme produits	Câbles de sécurité incendie résistants au feu CR1 C1

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Pose intérieure, pose extérieure sans protection déconseillée
------------------------------	---

Caractéristiques physiques

Couleur	Orange pour repérage des circuits de sécurité
---------	---

Garantie & normes

Norme et certification	Conforme aux exigences des normes NF C 32-070 et NF C 32-310
------------------------	--

Autres caractéristiques

Type	Câble d'alimentation résistant au feu, non propagateur d'incendie
Nombre de conducteurs	2 conducteurs cuivre rigides
Section des conducteurs	1,5mm² par conducteur
Âme du câble	Cuivre nu massif classe 1
Isolation	Elastomère silicone sans halogène type EI2
Gaine extérieure	Orange, sans halogène, non propagatrice de la flamme
Longueur de la couronne	50 mètres linéaires
Tension nominale	300/500 V
Tension d'essai	2000 V

Température de service	De -20°C à +90°C en fonctionnement permanent
Température maximale admissible	Jusqu'à +250°C en court-circuit
Autres information	Adapté aux ERP, locaux techniques, parkings et installations de sécurité incendie

Présentation

FILS ET CÂBLES Câble anti-feu CR1 C1 incendie 2x1,5mm Couronne 50m — Câble anti-feu CR1 C1 incendie 2x1,5mm - Couronne 50m

Description

Le câble anti-feu CR1 C1 est spécialement conçu pour les circuits de sécurité incendie, assurant une alimentation constante aux équipements essentiels, même en cas d'incendie. Ce modèle de 2x1,5 mm² est disponible en couronne de 50 mètres, offrant ainsi une solution pratique pour les installations nécessitant une fiabilité accrue.

Composé de deux conducteurs en cuivre rigide de 1,5 mm², ce câble est isolé en élastomère silicone, exempt de halogène, et bénéficie d'une gaine extérieure orange qui empêche la propagation des flammes. Il est adapté à une tension nominale de 300/500V et fonctionne dans une plage de températures allant de -20 à +90 degrés. Sa conception limite l'émission de fumées et de gaz corrosifs tout en respectant les normes de maintien des circuits dans des conditions d'incendie.

Idéal pour le raccordement des systèmes tels que l'éclairage de sécurité, le désenfumage ou les centrales incendie, ce câble est également parfaitement adapté aux chantiers résidentiels et aux petites installations tertiaires. Son conditionnement en couronne facilite la mise en œuvre, garantissant une identification claire des circuits et une installation rapide tout en assurant une résistance au feu similaire aux câbles en touret de grande longueur.