

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble coaxial TV 19PATC Extérieur Noir - Couronne 100m

Câble coaxial 19PATC Extérieur Noir Couronne 100m

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	FILS ET CÂBLES
Référence	Câble coaxial 19PATC Extérieur Noir Couronne 100m
Gamme produits	Câbles coaxiaux TV 75 Ω pour usage extérieur

Autres caractéristiques

Type	Câble coaxial pour distribution de signaux télévision et satellite
Impédance	75 Ω adaptée aux applications TV numérique et analogique
Conducteur central	Âme cuivre ou cuivre plaqué de diamètre typique 19PATC
Diélectrique	Mousse de polyéthylène garantissant stabilité électrique et faible atténuation
Blindage	Feuillard et tresse métallique assurant un haut niveau de protection contre les interférences
Gaine externe	PVC ou PE noir résistant aux UV et aux conditions climatiques extérieures
Longueur de la couronne	100 mètres linéaires pour tirage de lignes et dérivations
Usage	Raccordement antennes, têtes de réseau, répartiteurs et arrivées d'immeuble
Plage de température	Compatible avec les conditions d'exposition habituelles en extérieur
Rayon de courbure	Rayon minimal de cintrage prévu pour préserver les caractéristiques d'impédance
Tenue au feu	Gaine conforme aux exigences d'installation en environnement bâtiment
Conditionnement	Couronne compacte de 100 m, aisée à stocker et à dérouler sur chantier
Autres information	Conçu pour garantir une bonne qualité de réception TV et limiter les pertes sur les parcours extérieurs

Présentation

FILS ET CÂBLES Câble coaxial 19PATC Extérieur Noir Couronne 100m — Câble coaxial TV 19PATC Extérieur Noir - Couronne 100m

Description

Le câble coaxial TV 19PATC Extérieur Noir enroulé sur une couronne de 100 mètres est spécifiquement conçu pour les réseaux de télévision et la distribution de signaux en extérieur. Il garantit une fiabilité et une robustesse supérieures, répondant aux exigences des installations contemporaines.

Ce câble est élaboré pour transmettre des signaux hertziens et satellite, possédant une impédance de 75 Ω . Sa structure comprend un conducteur central en cuivre ou en cuivre plaqué et un diélectrique en mousse PE, renforcé par un double blindage alliant feuillard et tresse, ce qui le rend particulièrement résistant aux interférences électromagnétiques.

Destiné à établir des connexions entre antennes, équipements de tête de réseau, répartiteurs et arrivées de colonnes montantes, ce modèle 19PATC bénéficie d'une gaine noire spécialement conçue pour résister aux UV, à l'humidité et aux variations thermiques. Sa conception robuste, sa section de gamme 19 et sa présentation en couronne de 100 m permettent une installation facile et efficace sur des parcours extérieurs et en façade.