


Fiche technique du produit

Spécifications



Câble Grade 3 TV - Coupe au mètre

Coupe au mètre, Grade 3 TV 4 paires torsadées

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Câble Grade 3 TV générique pour réseau résidentiel
Référence	Coupe au mètre, Grade 3 TV 4 paires torsadées
Fonction	Transport téléphonie, data haut débit et TV/TNT/SAT sur prises RJ45
Gamme produits	Câble RJ45 Grade 3 TV F/FTP pour multimédia

Garantie & normes

Norme et certification	Conforme Grade 3 TV XPC 93-531-17 et XP C 90-483
------------------------	--

Autres caractéristiques

Type	Câble réseau blindé F/FTP pour données et signaux TV
Nombre de paires	4 paires torsadées dont une paire vidéo renforcée
Bande passante réseau IP	500 MHz pour débit Ethernet jusqu'à 10 Gbit/s
Bande passante TV	Fréquence d'utilisation environ 2150 MHz sur paire 7/8 dédiée
Conducteur	Âme cuivre recuit monobrin AWG23/1 pour stabilité du signal
Isolant	PE Skin-Foam-Skin limitant l'atténuation et améliorant les performances
Blindage	Blindage individuel et général par feuillard Aluminium/Polyester
Gaine extérieure	LSZH ivoire, non propagatrice de la flamme selon NF C 32-070
Conditionnement	Vente à la coupe au mètre pour adaptation à chaque projet
Usage	Câblage résidentiel VDI pour téléphonie, ADSL, Ethernet, TV et SAT
Autres information	Idéal pour rénovations, compléments de lignes ou tests en laboratoire

Présentation

FILS ET CÂBLES Coupe au mètre, Grade 3 TV 4 paires torsadées — Câble Grade 3 TV - Coupe au mètre

Description

Le câble Grade 3 TV, destiné aux installations multimédia dans les environnements résidentiels, est conçu pour offrir une performance optimale en matière de transmission de données et de diffusion audiovisuelle. Ce produit, proposé à la découpe au mètre, s'adapte parfaitement aux exigences des systèmes d'intégration VDI modernes.

Avec une architecture de type F/FTP à 4 paires torsadées, ce câble assure une bande passante IP maximale de 500 MHz, permettant des débits Ethernet jusqu'à 10 Gbit/s. Il intègre également une paire renforcée spécifiquement conçue pour véhiculer des signaux vidéo de haute définition, tels que la TNT HD, la télévision par satellite et câble, tout en maintenant une fréquence opérationnelle d'environ 2150 MHz.

Doté d'une âme en cuivre monobrin AWG23/1 et d'un isolant PE Skin-Foam-Skin, ce câble offre une protection efficace contre les interférences électromagnétiques et présente une faible atténuation. Sa gaine extérieure LSZH, de couleur ivoire, garantit une sécurité supplémentaire lors de l'installation, qu'elle soit encastrée ou en surface, conformément aux normes NF C 32-070 et XP C 90-483. Ce produit flexible facilite ainsi l'installation dans les gaines préfilées ou les chemins de câbles existants.