


Fiche technique du produit

Spécifications



Fil rigide HO7 V-R 6mm² Bleu - Coupe au mètre

Fil rigide HO7 V-R 1x6mm² bleu, vendu au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Selon fabricant (Migueliez, Nexans ou équivalent)
Référence	Fil rigide HO7 V-R 1x6mm² bleu, vendu au mètre

Caractéristiques physiques

Couleur	Bleu, repérage normalisé du conducteur de neutre
---------	--

Autres caractéristiques

Type de câble	Conducteur unipolaire cuivre rigide, âme câblée classe 2
Section nominale	6mm², un seul conducteur
Isolation	Gaine PVC, bonne résistance mécanique et facilité de tirage
Tension nominale Uo/U	450/750V pour installations basse tension
Diamètre extérieur	Environ 4,3mm à 5,3mm suivant le fabricant
Conditionnement	Coupe au mètre pour ajuster précisément les longueurs nécessaires
Plage de température	Utilisation typique en locaux secs, âme jusqu'à 70°C en service
Usage	Installations fixes protégées dans goulottes, tubes, moulures ou chemins de câbles
Application	Câblage de tableaux, circuits de puissance, neutres de départs et alimentations d'appareils
Normes	Désignation HO7 V-R conforme aux prescriptions pour conducteurs rigides isolés PVC
Autres information	Compatible avec la plupart des appareillages modulaires et accessoires de raccordement usuels

Présentation

FILS ET CÂBLES Fil rigide HO7 V-R 1x6mm² bleu, vendu au mètre — Fil rigide HO7 V-R 6mm² Bleu - Coupe au mètre

Description

Le fil rigide HO7 V-R 6mm² bleu est spécialement conçu pour établir des connexions de neutre au sein des tableaux électriques. Il répond aux besoins des installations domestiques et des locaux tertiaires modernes par sa conception robuste et ses caractéristiques techniques avancées.

Exploité pour le conducteur de neutre dans les circuits de puissance, ce fil est fabriqué avec une âme en cuivre de classe 2 composée de brins câblés, ce qui garantit sa rigidité tout en simplifiant le processus de câblage. Il est doté d'une isolation en PVC de qualité supérieure, adapté à des tensions allant jusqu'à 450/750V, avec un diamètre extérieur variant entre quatre et cinq millimètres.

Ce câble HO7 V-R peut être installé dans des goulottes, des tubes ou des moulures dans des environnements secs. Il offre une tenue mécanique solide lors du tirage, facilite l'identification des différents circuits et assure une distribution efficace de l'électricité dans les systèmes à basse tension. Sa conception adaptable le rend approprié pour les tableaux, les colonnes montantes et les circuits de puissance nécessitant une section de six millimètres carrés pour le conducteur de neutre.