


Fiche technique du produit

Spécifications



Fil rigide HO7 V-R 6mm² Vert/Jaune - Coupe au mètre

Fil rigide HO7 V-R 1x6mm² vert/jaune vendu au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant selon approvisionnement, câble cuivre HO7 V-R standard
Référence	Fil rigide HO7 V-R 1x6mm² vert/jaune vendu au mètre

Caractéristiques physiques

Couleur	Vert/jaune, repérage normalisé du conducteur de protection
---------	--

Autres caractéristiques

Type de câble	Conducteur unipolaire cuivre rigide, âme câblée classe 2
Section nominale	6mm², un seul conducteur
Isolation	Gaine PVC assurant une bonne résistance mécanique et un tirage aisé
Tension nominale Uo/U	450/750V pour installations basse tension
Conditionnement	Coupe au mètre pour adapter la longueur à chaque application
Diamètre extérieur	De l'ordre de quelques millimètres, compatible avec gaines et goulottes usuelles
Plage de température	Utilisation en locaux secs, âme pouvant atteindre soixante-dix degrés en service
Usage	Installations fixes protégées, en goulottes, tubes, moulures ou chemins de câbles
Application	Mise à la terre, conducteurs de protection, liaisons équipotentielles principales
Normes	Désignation HO7 V-R correspondant aux conducteurs rigides isolés PVC pour basse tension
Autres information	Compatible avec la plupart des borniers, peignes et accessoires de raccordement modulaires

Présentation

FILS ET CÂBLES Fil rigide HO7 V-R 1x6mm² vert/jaune vendu au mètre — Fil rigide HO7 V-R 6mm² Vert/Jaune - Coupe au mètre

Description

Le fil rigide HO7 V-R 6mm² en couleur vert/jaune est particulièrement destiné aux conducteurs de protection, se positionnant comme un élément essentiel dans les installations électriques tant résidentielles que dans le secteur tertiaire.

Doté d'une âme en cuivre rigide de classe 2, ce fil offre une solidité structurelle remarquable et une flexibilité adéquate pour un agencement optimisé au sein des tableaux électriques. Son isolation en PVC est spécialement conçue pour des applications sous des tensions basses, atteignant 450/750V. Proposé à la coupe au mètre, il permet une adaptation précise à chaque projet de mise à la terre.

Ce câble est idéal pour servir de conducteur de protection principal ou de liaison équipotentielle, facilitant ainsi les mises à la terre des circuits de puissance, des tableaux ayant des masses métalliques. Son installation peut se faire aisément dans des goulottes, tubes ou moulures dans des environnements secs, garantissant ainsi l'intégrité du réseau de terre et renforçant la sécurité en cas de défaillance d'isolement.