Fiche technique du produit

Spécifications

Câble souple HO7 RN-F 3G2.5 - Couronne 50m

H07 RN-F 3G2,5 - Couronne 50m

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble HO7 RN-F
Référence	H07 RN-F 3G2,5 - Couronne 50m
Fonction	Alimentation d'appareils, outillages et équipements mobiles
Gamme produits	Câbles souples pour usages mobiles basse tension

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs

Garantie & normes

Norme et certification	Câble harmonisé H07 RN-F conforme aux exigences réglementaires

Autres caractéristiques

Type	Câble souple d'alimentation, 3 conducteurs avec conducteur de protection
Nombre de conducteurs	3 conducteurs dont un vert/jaune
Section des conducteurs	3 x 2,5 mm² cuivre souple
Nature de l'âme	Conducteurs multibrins cuivre, classe 5
Isolant	Isolation synthétique sur chaque conducteur
Gaine extérieure	Gaine en caoutchouc ou élastomère noir, haute flexibilité
Tension nominale	Basse tension adaptée aux applications de type H07 RN-F
Longueur de conditionnement	Couronne de 50 mètres
Utilisation	Rallonges, cordons d'alimentation et liaisons mobiles sur chantiers
Température d'utilisation	Plage typique de service des câbles H07 RN-F

Autres information	Spécialement prévu pour les flexions répétées et les usages mobiles intensifs

Présentation

FILS ET CÂBLES H07 RN-F 3G2,5 - Couronne 50m — Câble souple HO7 RN-F 3G2.5 - Couronne 50m

Description

Le câble souple HO7 RN-F 3G2,5 en couronne de 50 mètres est spécialement conçu pour répondre aux exigences des chantiers. Ce produit est idéal pour l'alimentation mobile en basse tension d'une variété d'équipements professionnels et de machines.

Composé de trois conducteurs en cuivre multibrins de section 2,5 mm², incluant un conducteur de protection vert/jaune, ce câble offre une isolation individuelle pour chaque conducteur. Sa gaine en caoutchouc ou élastomère noir lui confère une excellente flexibilité ainsi qu'une résistance aux abrasions, chocs et projections d'eau, tout en étant capable de supporter des contraintes mécaniques fréquentes, caractéristiques des environnements de travail.

Ce câble est adapté pour alimenter divers outils électroportatifs, coffrets de chantier et rallonges. Sa conception permet de gérer les flexions et enroulements fréquents sans perte de performance. En somme, le câble HO7 RN-F 3G2,5 en couronne de 50 mètres se distingue par sa robustesse et sa fiabilité, apportant une solution efficace pour les installations électriques sur site.