

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble souple HO5VV-F 2X0,75 mm Blanc - Couronne 50m

HO5VV-F 2X0,75 mm Blanc - Couronne 50m

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fils et Câbles / Fabricant HO5VV-F
Référence	HO5VV-F 2X0,75 mm Blanc - Couronne 50m
Fonction	Raccordement d'appareils électrodomestiques mobiles ou semi-mobiles
Gamme produits	Câbles souples HO5VV-F pour appareils électrodomestiques

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Principalement usage intérieur pour appareils domestiques
------------------------------	---

Garantie & normes

Norme et certification	Câble harmonisé HO5VV-F, conforme EN 50575 (classe Eca) et directive RoHS
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble souple d'alimentation, 2 conducteurs
Nombre de conducteurs	2 conducteurs actifs
Section des conducteurs	2 x 0,75 mm² cuivre souple
Nature de l'âme	Cuivre nu multibrins, classe 5
Isolant	Isolation PVC sur chaque conducteur
Gaine extérieure	Gaine PVC blanche, non propagatrice de la flamme (NF C 32-070, IEC 60332-1)
Tension nominale	300/500 V, tension de test 2000 V
Longueur de conditionnement	Couronne de 50 mètres
Utilisation	Installations mobiles ou semi-fixes en intérieur, pose à l'air libre
Température d'utilisation	Plage typique de -5 °C à +60 °C en service



Présentation

FILS ET CÂBLES HO5VV-F 2X0,75 mm Blanc - Couronne 50m — Câble souple HO5VV-F 2X0,75 mm Blanc - Couronne 50m

Description

Le câble souple HO5VV-F 2X0,75 mm blanc en couronne de 50 mètres est conçu pour des applications résidentielles. Sa fonction principale est de permettre le raccordement d'appareils électrodomestiques, tant mobiles que semi-mobiles, pour une utilisation en intérieur.

Composé de deux conducteurs multibrins en cuivre de section 0,75 mm², ce câble est isolé et enveloppé dans une gaine en PVC, garantissant ainsi une protection ignifuge. Il supporte une tension de service de 300/500 V et s'avère idéal pour les cordons d'alimentation et les rallonges destinées au petit électroménager et à l'éclairage.

Ce modèle est fréquemment utilisé pour brancher des appareils tels que des appareils de cuisson et de chauffage, sans contact direct avec la chaleur, ainsi que des motorisations pour portails ou volets roulants. La souplesse de ce câble facilite son maniement et son installation à l'air libre, tout en respectant les normes de sécurité requises pour les installations intérieures.