

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble souple HO5VV-F 3G0,75 mm Blanc - Couronne 50m

HO5VV-F 3G0,75 mm Blanc - Couronne 50m

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble HO5VV-F
Référence	HO5VV-F 3G0,75 mm Blanc - Couronne 50m
Fonction	Raccordement d'appareils électrodomestiques mobiles ou semi-mobiles
Gamme produits	Câbles souples HO5VV-F pour appareils électrodomestiques

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Principalement usage intérieur pour appareils domestiques
------------------------------	---

Garantie & normes

Norme et certification	Câble harmonisé HO5VV-F, conforme EN 50575 (classe Eca) et directive RoHS
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble souple d'alimentation, 3 conducteurs avec conducteur de protection
Nombre de conducteurs	3 conducteurs dont un vert/jaune
Section des conducteurs	3 x 0,75 mm² cuivre souple
Nature de l'âme	Cuivre nu multibrins, classe 5
Isolant	Isolation PVC sur chaque conducteur
Gaine extérieure	Gaine PVC blanche, non propagatrice de la flamme (NF C 32-070, IEC 60332-1)
Tension nominale	300/500 V, tension de test 2000 V
Longueur de conditionnement	Couronne de 50 mètres
Utilisation	Installations mobiles en intérieur, pose à l'air libre pour cordons et rallonges
Température d'utilisation	Plage typique de -5 °C à +60 °C en service



Présentation

FILS ET CÂBLES HO5VV-F 3G0,75 mm Blanc - Couronne 50m — Câble souple HO5VV-F 3G0,75 mm Blanc - Couronne 50m

Description

Ce produit est un câble flexiloque de type HO5VV-F, dont la section est de 0,75 mm². Sa conception est spécifiquement adaptée aux besoins d'électroménager et d'autres appareils à usage intérieur, en offrant une longueur de 50 mètres en couronne pour une large gamme d'applications domestiques.

Le câble est constitué de trois conducteurs en cuivre multibrins, incluant un fil de protection codé en vert et jaune. Il est conçu pour supporter une tension de 300/500 V, ce qui le rend idéal pour alimenter des dispositifs électroménagers tels que des appareils de cuisson et de chauffage. Son isolation en PVC résistant ne favorise pas la propagation des flammes, garantissant ainsi une utilisation conforme aux normes de sécurité électrique.

Son installation se réalise facilement, que ce soit pour des cordons d'alimentation ou des rallonges, et il se prête aussi à des usages divers tels que la motorisation de portails et de volets roulants. Sa flexibilité permet une manipulation aisée à l'air libre, tout en respectant les règles de sécurité inhérentes aux installations électriques intérieures.