


Fiche technique du produit

Spécifications



Câble souple HO5VV-F 3G2,5 mm Blanc - Coupe au mètre

HO5VV-F 3G2,5 mm blanc coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fils et Câbles
Référence	HO5VV-F 3G2,5 mm blanc coupe au mètre
Fonction	Alimentation d'appareils mobiles ou semi-mobiles avec terre
Gamme produits	Câbles souples HO5VV-F blancs

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Usage intérieur en locaux secs ou peu humides
------------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble souple électro-domestique harmonisé
Nombre de conducteurs	3 conducteurs (phase, neutre, terre)
Section des conducteurs	2,5 mm²
Tension de service	300/500 V
Isolation	PVC, gaine extérieure PVC blanche
Structure du conducteur	Cuivre nu multibrins classe 5
Réaction au feu	Câble non propagateur de la flamme adapté aux usages domestiques
Température d'utilisation	Plage typique de service compatible avec les locaux intérieurs
Applications typiques	Cordons d'alimentation, rallonges, petits appareils électrodomestiques et équipements motorisés
Normes et conformité	Câble harmonisé de type HO5VV-F, conforme aux exigences réglementaires courantes
Conditionnement	Coupe au mètre, possibilité de conditionnements en couronnes

Présentation

FILS ET CÂBLES HO5VV-F 3G2,5 mm blanc coupe au mètre — Câble souple HO5VV-F 3G2,5 mm Blanc - Coupe au mètre

Description

Le câble souple HO5VV-F 3G2,5 mm blanc est une solution de câblage flexible, idéalement conçu pour des applications d'alimentation dans des environnements domestiques et tertiaires. Ce produit de la marque Fils et Câbles se distingue par sa qualité et sa robustesse, répondant ainsi aux besoins variés en matière de câblage électrique.

Constitué de trois conducteurs en cuivre multibrins de classe 5, le câble garantit une section de 2,5 mm², ce qui lui confère une capacité de transport de courant appropriée pour les appareils à puissance élevée. Sa gaine en PVC souple permet une manipulation facile et se prête à des installations dans des espaces intérieurs, même si ceux-ci sont faiblement humides.

Conçu pour résister à une tension nominale de 300/500 V, ce câble est particulièrement adapté pour la création de rallonges, de cordons d'alimentation pour électroménagers, ainsi que pour des outils électroportatifs. Sa souplesse et sa capacité à conserver un rayon de courbure optimal en font un choix privilégié pour les installations nécessitant un respect strict des normes de câblage et de sécurité.