

Fiche technique du produit

Spécifications



Fil souple HO7 V-K 1,5mm² Rouge - Coupe au mètre

HO7 V-K 1,5mm² Rouge, vente au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Câble de qualité professionnelle selon le fournisseur
Référence	HO7 V-K 1,5mm ² Rouge, vente au mètre
Gamme produits	Fil électrique souple HO7 V-K pour câblage bâtiment

Autres caractéristiques

Type	Conducteur unipolaire souple en cuivre isolé PVC
Section nominale	1,5mm ² , âme cuivre multibrins classe 5
Tension nominale	450/750V Uo/U pour circuits basse tension
Isolation	PVC, non propagateur de flamme et auto-extinguible
Couleur de l'âme	Rouge, repérage normalisé des conducteurs de phase
Conditionnement	Coupe au mètre pour ajuster précisément la longueur souhaitée
Souplesse	Conducteur souple adapté au passage en gaines, conduits et goulottes
Température de service	Plage typique d'environ -5°C à +70°C en régime permanent
Comportement au feu	Isolation conçue pour limiter la propagation de la flamme
Usage	Câblage de circuits d'éclairage, de phase, de commande et petits récepteurs
Normes et conformité	Conforme aux principales exigences applicables aux câbles HO7 V-K
Autres information	Diamètre extérieur compatible avec embouts, borniers et accessoires pour conducteurs 1,5mm ²

Présentation

FILS ET CÂBLES HO7 V-K 1,5mm² Rouge, vente au mètre — Fil souple HO7 V-K 1,5mm² Rouge - Coupe au mètre

Description

Le fil souple HO7 V-K en section 1,5mm² de couleur rouge est conçu pour répondre aux exigences des installations basse tension courantes. Avec sa structure multibrins en cuivre de classe 5, ce produit offre une flexibilité optimale pour les diverses applications électriques.

Ce fil est vendu à la coupe au mètre, permettant ainsi d'acquérir uniquement la longueur nécessaire pour chaque projet. Sa tension nominale de 450/750V, associée à une isolation en PVC, garantit une utilisation fiable pour les circuits d'éclairage et de commande, tout en facilitant son intégration dans des espaces restreints.

Adapté aux installations domestiques et tertiaires, ce fil rouge est habituellement employé comme conducteur de phase, offrant une identification claire des départs. Sa souplesse permet une manipulation aisée lors de l'installation dans des tableaux, goulottes et conduits, assurant ainsi un câblage propre et conforme aux normes requises.