

Fiche technique du produit

Spécifications



Fil souple HO7 V-K 10mm² Rouge - Couronne 100ml

HO7 V-K 10mm² Rouge, couronne 100m

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Qualité professionnelle selon fabricant
Référence	HO7 V-K 10mm² Rouge, couronne 100m
Gamme produits	Fil électrique souple HO7 V-K pour câblage de puissance

Autres caractéristiques

Type	Conducteur unipolaire souple en cuivre isolé PVC
Section nominale	10mm², âme cuivre multibrins classe 5
Tension nominale	450/750V Uo/U pour circuits basse tension
Isolation	PVC, non propagateur de flamme et auto-extinguible
Couleur de l'âme	Rouge, repérage normalisé des conducteurs de phase
Conditionnement	Couronne de 100 mètres pour tirage et stockage facilités
Souplesse	Conducteur souple adapté au passage en gaines, conduits et chemins de câbles
Température de service	Plage de fonctionnement permanent typique d'environ -5°C à +70°C
Comportement au feu	Isolation PVC conçue pour limiter la propagation de la flamme
Usage	Câblage de circuits de puissance, alimentations principales et tableaux
Normes et conformité	Conforme aux prescriptions usuelles applicables aux câbles HO7 V-K
Autres information	Diamètre extérieur compatible avec embouts, borniers et appareillages prévus pour conducteurs 10mm²

Présentation

FILS ET CÂBLES HO7 V-K 10mm² Rouge, couronne 100m — Fil souple HO7 V-K 10mm² Rouge - Couronne 100m

Description

Le fil souple HO7 V-K de section 10mm², en couleur rouge, est conçu spécifiquement pour les lignes de puissance, destiné à répondre aux besoins des installateurs dans des circuits à basse tension soumis à des charges importantes.

Ce produit, conditionné en couronne de 100 mètres, comporte une âme en cuivre multibrins de classe 5 et bénéficie d'une isolation en PVC. Avec une tension nominale de 450/750V, il offre une excellente flexibilité, ce qui permet de l'installer facilement dans divers environnements tels que les gaines, les conduits, et les tableaux électriques.

Principalement utilisé en tant que conducteur de phase, ce fil est idéal pour les alimentations générales, les tableaux divisionnaires et les circuits de forte puissance. Sa teinte rouge facilite le repérage, et sa conception lui permet de s'adapter à des rayons de courbure serrés tout en satisfaisant les exigences des installations domestiques, commerciales ou dans de petits espaces industriels.