

Fiche technique du produit

Spécifications



Fil souple HO7 V-K 2,5mm² Gris - Couronne 100ml

HO7 V-K 2,5mm² Gris, couronne 100m

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Qualité professionnelle selon fabricant
Référence	HO7 V-K 2,5mm² Gris, couronne 100m
Gamme produits	Fil électrique souple HO7 V-K pour câblage bâtiment

Autres caractéristiques

Type	Conducteur unipolaire souple en cuivre isolé PVC
Section nominale	2,5mm², âme cuivre multibrins classe 5
Tension nominale	450/750V Uo/U pour circuits basse tension
Isolation	PVC, non propagateur de flamme et auto-extinguible
Couleur de l'âme	Gris, repérage des circuits selon le code couleur retenu
Conditionnement	Couronne de 100 mètres pour tirage et stockage facilités
Souplesse	Conducteur souple adapté au passage en gaines, conduits et goulottes
Température de service	Plage typique de fonctionnement permanent d'environ -5°C à +70°C
Comportement au feu	Conçu pour limiter la propagation de la flamme selon les exigences usuelles
Usage	Câblage de circuits de prises, d'appareils, de commande et de signalisation
Normes et conformité	Conforme aux prescriptions applicables aux câbles HO7 V-K et aux exigences réglementaires
Autres information	Diamètre extérieur compatible avec embouts, borniers et accessoires pour conducteurs 2,5mm²

Présentation

FILS ET CÂBLES HO7 V-K 2,5mm² Gris, couronne 100m — Fil souple HO7 V-K 2,5mm² Gris - Couronne 100m

Description

Le fil souple HO7 V-K 2,5mm² gris est conçu pour le câblage basse tension au sein des bâtiments. Il garantit une utilisation aisée et fiable, répondant ainsi aux attentes des professionnels en électricité.

Conditionné en couronne de 100 mètres, ce conducteur est composé d'une âme en cuivre multibrins de classe 5, associée à une isolation en PVC, permettant une résistance à une tension d'utilisation de 450/750V. Sa conception favorise une souplesse optimale, rendant son installation dans divers supports tels que gaines, conduits ou tableaux particulièrement facile.

Adapté pour les circuits de commande, de signalisation ou d'alimentation selon le code couleur, ce fil assure une identification claire des fonctions. Il est capable de se plier à des rayons de courbure réduits, ce qui en fait un choix de prédilection pour des installations où la flexibilité et la lisibilité sont cruciales. Ce produit est idéal pour les électriciens souhaitant un conducteur souple, facile à raccorder aux appareils standards de distribution.