

# Fiche technique du produit

## Spécifications



## Fil souple HO7 V-K 2,5mm² Noir - Couronne 100ml

HO7 V-K 2,5mm² Noir, couronne 100m

Marque : FILS ET CÂBLES

## Principales

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Marque         | Qualité professionnelle selon fabricant             |
| Référence      | HO7 V-K 2,5mm² Noir, couronne 100m                  |
| Gamme produits | Fil électrique souple HO7 V-K pour câblage bâtiment |

## Autres caractéristiques

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                   | Conducteur unipolaire souple en cuivre isolé PVC                                          |
| Section nominale       | 2,5mm², âme cuivre multibrins classe 5                                                    |
| Tension nominale       | Environ 450/750V Uo/U pour installations basse tension                                    |
| Isolation              | PVC, non propagateur de flamme et auto-extinguible                                        |
| Couleur de l'âme       | Noir, repérage des conducteurs de phase ou de commande                                    |
| Conditionnement        | Couronne de 100 mètres pour tirage et stockage facilités                                  |
| Souplesse              | Conducteur souple adapté au passage en gaines, conduits et goulottes                      |
| Température de service | Plage de fonctionnement permanent typique d'environ -5°C à +70°C                          |
| Comportement au feu    | Conçu pour limiter la propagation de la flamme selon les exigences usuelles               |
| Usage                  | Câblage de circuits de prises, d'appareils, de commande et de distribution                |
| Normes et conformité   | Conforme aux prescriptions applicables aux câbles HO7 V-K et aux exigences réglementaires |
| Autres information     | Diamètre extérieur compatible avec embouts et borniers pour conducteurs 2,5mm²            |

# Présentation

---

FILS ET CÂBLES HO7 V-K 2,5mm<sup>2</sup> Noir, couronne 100m — Fil souple HO7 V-K 2,5mm<sup>2</sup> Noir - Couronne 100m

## Description

---

Le fil souple HO7 V-K de section 2,5mm<sup>2</sup> est spécifiquement conçu pour les applications à basse tension. Il s'adapte aisément aux nécessités de câblage tant dans les environnements résidentiels que tertiaires.

Conditionné en couronne de 100 mètres, ce fil en PVC noir présente une âme en cuivre multibrins de classe 5, permettant une utilisation à des tensions allant jusqu'à 450/750V. Sa souplesse exceptionnelle facilite son passage à travers divers supports tels que gaines, conduits, et tableaux.

Utilisé principalement comme conducteur de phase ou de commande pour les circuits de prises et petits appareils, ce produit assure une bonne lisibilité des fonctions tout en permettant des rayons de courbure optimaux. Parfait pour les installations domestiques ou professionnelles, il répond aux exigences des électriciens en matière de qualité et de compatibilité avec tout équipement de câblage standard.