

Fiche technique du produit

Spécifications



Fil souple HO7 V-K 2,5mm² Rouge - Coupe au mètre

HO7 V-K 2,5mm² Rouge, vente au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Câble de qualité professionnelle selon le fournisseur
Référence	HO7 V-K 2,5mm ² Rouge, vente au mètre
Gamme produits	Fil électrique souple HO7 V-K pour câblage bâtiment et tableaux

Autres caractéristiques

Type	Conducteur unipolaire souple en cuivre isolé PVC
Section nominale	2,5mm ² , âme cuivre rouge multibrins classe 5 selon IEC 60228
Tension nominale	450/750V Uo/U pour circuits basse tension
Isolation	PVC type T11, non propagateur de flamme et auto-extinguible
Couleur de l'âme	Rouge, repérage normalisé des conducteurs de phase
Conditionnement	Coupe au mètre pour ajuster précisément la longueur souhaitée
Souplesse	Conducteur souple adapté au passage en gaines, conduits et goulottes
Température de service	Environ -5°C à +70°C en fonctionnement permanent
Comportement au feu	Conçu pour limiter la propagation de la flamme selon IEC 60332-1
Usage	Câblage de tableaux, circuits de prises, de phase, de commande et de distribution
Normes et conformité	Conforme EN 50525-2-31, NF C 32-201 et directive RoHS
Autres information	Diamètre extérieur typique autour de 3,7mm, compatible avec embouts et appareillages pour conducteurs 2,5mm ²

Présentation

FILS ET CÂBLES HO7 V-K 2,5mm² Rouge, vente au mètre — Fil souple HO7 V-K 2,5mm² Rouge - Coupe au mètre

Description

Le fil souple HO7 V-K 2,5mm² de couleur rouge est un produit conçu pour assurer le câblage des circuits basse tension. Sa robustesse et sa facilité d'installation en font un choix idéal pour les applications de puissance.

Ce fil, composé d'une âme en cuivre multibrins de classe 5 et enveloppé d'une isolation en PVC type TI1, est adapté à des tensions nominales allant jusqu'à 450/750V. Il est vendu à la coupe au mètre, permettant une flexibilité d'utilisation dans divers environnements, y compris les gaines, conduits et tableaux électriques.

Principalement utilisé comme conducteur de phase, ce câble rouge facilite l'identification des circuits actifs et est conçu pour répondre aux exigences des installations nécessitant un repérage clair. Sa souplesse permet des courbures réduites, le rendant compatible avec divers appareillages comme les disjoncteurs et interrupteurs, idéal pour les électriciens en quête de solutions fiables et professionnelles.