

Fiche technique du produit

Spécifications



Fil souple HO7 V-K 6mm² Rouge - Couronne 100ml

HO7 V-K 6mm² Rouge, couronne 100m

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Qualité professionnelle selon fabricant
Référence	HO7 V-K 6mm ² Rouge, couronne 100m
Gamme produits	Fil électrique souple HO7 V-K pour câblage de puissance

Autres caractéristiques

Type	Conducteur unipolaire souple en cuivre isolé PVC
Section nominale	6mm ² , âme cuivre multibrins classe 5
Tension nominale	450/750V Uo/U pour circuits basse tension
Isolation	PVC, non propagateur de flamme et auto-extinguible
Couleur de l'âme	Rouge, repérage normalisé des conducteurs de phase
Conditionnement	Couronne de 100 mètres pour tirage et stockage facilités
Souplesse	Conducteur souple adapté au passage en gaines, conduits et chemins de câbles
Température de service	Plage typique de fonctionnement permanent d'environ -5°C à +70°C
Comportement au feu	Isolation PVC conçue pour limiter la propagation de la flamme
Usage	Câblage de circuits de puissance, alimentation de tableaux, gros récepteurs
Normes et conformité	Conforme aux prescriptions usuelles applicables aux câbles HO7 V-K
Autres information	Diamètre extérieur compatible avec embouts, borniers et appareillages prévus pour conducteurs 6mm ²

Présentation

FILS ET CÂBLES HO7 V-K 6mm² Rouge, couronne 100m — Fil souple HO7 V-K 6mm² Rouge - Couronne 100m

Description

Le fil souple HO7 V-K 6mm² rouge, disponible en couronne de 100 mètres, est conçu pour les circuits de puissance, se révélant indispensable aux installateurs dans les environnements résidentiels et tertiaires. Sa fabrication avec une âme en cuivre multibrins de classe 5 et une isolation en PVC assure une grande flexibilité d'utilisation.

Prévu pour une tension nominale de 450/750V, ce fil offre une souplesse appréciable lors de son installation dans divers supports tels que les gaines et chemins de câbles. En tant que conducteur de phase, il facilite un repérage instantané des lignes de puissance, tout en permettant des rayons de courbure réduits.

Particulièrement adapté pour les tableaux divisionnaires et les circuits spécialisés, ce produit répond aux défis des installations domestiques, tertiaires et de petits locaux industriels. La robustesse, la flexibilité et la clarté du câblage sont essentielles pour un usage efficace, ce qui en fait un choix idéal pour les électriciens nécessitant un conducteur souple de 6mm².