


Fiche technique du produit

Spécifications



Câble U1000 R2V 2x10² - Coupe au mètre

U1000 R2V 2x10² - Coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble U1000 R2V
Référence	U1000 R2V 2x10 ² - Coupe au mètre
Fonction	Distribution d'énergie vers circuits de forte intensité et liaisons entre tableaux
Gamme produits	Câble d'installation basse tension U1000 R2V

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Adapté aux installations intérieures et extérieures
------------------------------	---

Garantie & normes

Norme et certification	Câble conforme aux prescriptions applicables aux U1000 R2V pour installations fixes
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble rigide d'alimentation, 2 conducteurs sans conducteur de protection intégré
Nombre de conducteurs	2 conducteurs actifs
Section des conducteurs	2 x 10 mm ² cuivre
Nature de l'âme	Cuivre nu rigide, classe 1 ou 2 selon fabrication
Isolant	Isolation synthétique individuelle, non propagatrice de la flamme
Gaine extérieure	Gaine PVC noire, forme ronde
Tension nominale	Uo/U 0,6/1 kV
Mode de vente	Coupe au mètre, longueur ajustable selon les besoins du chantier
Température d'utilisation	Plage de service courante de -10 °C à +60 °C
Pose admissible	Pose apparente, en gaine, sur chemins de câbles, enterré avec gaine de protection



Présentation

FILS ET CÂBLES U1000 R2V 2x10² - Coupe au mètre — Câble U1000 R2V 2x10² - Coupe au mètre

Description

Le câble U1000 R2V 2x10², proposé en coupe au mètre, est spécifiquement conçu pour les applications d'alimentation à haute puissance. Il convient particulièrement aux installations fixes à basse tension dans les secteurs résidentiels et petits tertiaires.

Ce modèle est composé de deux conducteurs en cuivre ayant une section de 10 mm², chacun étant isolé avec une matière synthétique, le tout enveloppé dans une gaine en PVC noir. Cette conception lui confère une robustesse importante, une bonne résistance aux impacts, ainsi qu'une durabilité face aux conditions de pose rigoureuses sur les lieux d'interventions.

Le câble U1000 R2V 2x10² est approprié pour établir des connexions entre tableaux électriques, alimenter des sous-tableaux ou pour des circuits nécessitant une section de 10 mm² sans conducteur de protection intégré. Sa flexibilité d'installation permet de le poser de manière apparente, dans des gaines, sur des chemins de câbles ou enfoui sous protection, tout en offrant la possibilité d'adapter les longueurs selon les besoins spécifiques de chaque chantier.