


Fiche technique du produit

Spécifications



Câble U1000 R2V 2x25² - Coupe au mètre

U1000 R2V 2x25² - Coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble U1000 R2V
Référence	U1000 R2V 2x25² - Coupe au mètre
Fonction	Distribution d'énergie vers circuits de très forte intensité et liaisons entre tableaux
Gamme produits	Câble d'installation basse tension U1000 R2V

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Adapté aux installations intérieures et extérieures
------------------------------	---

Garantie & normes

Norme et certification	Câble conforme aux prescriptions applicables aux U1000 R2V pour installations fixes
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble rigide d'alimentation, 2 conducteurs sans conducteur de protection intégré
Nombre de conducteurs	2 conducteurs actifs
Section des conducteurs	2 x 25 mm² cuivre
Nature de l'âme	Cuivre nu rigide, classe 1 ou 2 selon fabrication
Isolant	Isolation synthétique individuelle, non propagatrice de la flamme
Gaine extérieure	Gaine PVC noire, forme ronde
Tension nominale	Uo/U 0,6/1 kV
Mode de vente	Coupe au mètre, longueur ajustable selon les besoins du chantier
Température d'utilisation	Plage de service courante d'environ -10 °C à +60 °C
Pose admissible	Pose apparente, en gaine, sur chemins de câbles, enterré avec gaine de protection



Présentation

FILS ET CÂBLES U1000 R2V 2x25² - Coupe au mètre — Câble U1000 R2V 2x25² - Coupe au mètre

Description

Le câble U1000 R2V 2x25² est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins d'alimentation électrique de haute puissance. Ce produit, proposé au mètre, est idéal pour les installations fixes à basse tension, même dans des conditions exigeantes.

Composé de deux conducteurs en cuivre de 25 mm² chacun, ce câble dispose d'une isolation synthétique pour chaque conducteur, le tout protégé par une gaine en PVC noire. Cette conception assure une résistance mécanique optimale, ainsi qu'une durabilité face aux chocs et aux conditions de pose difficiles, ce qui le rend adapté pour les applications les plus variées en matière de connectivité.

Le câble U1000 R2V 2x25² est polyvalent dans son usage, adapté aux liaisons entre les tableaux principaux et les sous-tableaux, ainsi qu'aux alimentations de circuits fortement chargés. Il peut être installé dans diverses configurations : à l'air libre, dans des gaines, sur des chemins de câbles ou enfoui sous protection, en fonction des spécificités de chaque installation.