


Fiche technique du produit

Spécifications



Câble U1000 R2V 2x35² - Coupe au mètre

U1000 R2V 2x35² - Coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble U1000 R2V
Référence	U1000 R2V 2x35² - Coupe au mètre
Fonction	Distribution d'énergie vers circuits de très forte intensité et liaisons entre tableaux
Gamme produits	Câble d'installation basse tension U1000 R2V

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Adapté aux installations intérieures et extérieures
------------------------------	---

Garantie & normes

Norme et certification	Câble conforme aux prescriptions applicables aux U1000 R2V pour installations fixes
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble rigide d'alimentation, 2 conducteurs sans conducteur de protection intégré
Nombre de conducteurs	2 conducteurs actifs
Section des conducteurs	2 x 35 mm² cuivre
Nature de l'âme	Cuivre nu rigide, classe 1 ou 2 selon fabrication
Isolant	Isolation synthétique individuelle, non propagatrice de la flamme
Gaine extérieure	Gaine PVC noire, forme ronde
Tension nominale	Uo/U 0,6/1 kV
Mode de vente	Coupe au mètre, longueur ajustable selon les besoins du chantier
Température d'utilisation	Plage de service courante d'environ -10 °C à +60 °C
Pose admissible	Pose apparente, en gaine, sur chemins de câbles, enterré avec gaine de protection



Présentation

FILS ET CÂBLES U1000 R2V 2x35² - Coupe au mètre — Câble U1000 R2V 2x35² - Coupe au mètre

Description

Le câble U1000 R2V 2x35², vendu au mètre, est spécialement conçu pour des usages nécessitant des alimentations à très forte puissance. Il s'adresse à des installations fixes en basse tension, particulièrement dans les contextes d'habitat collectif, de petits bâtiments tertiaires ou d'applications aux exigences spécifiques.

Ce câble rigide est composé de deux conducteurs en cuivre, chacun ayant une section de 35 mm², avec une isolation synthétique et une gaine en PVC noir. Cette conception assure une résistance mécanique optimale, une excellente protection contre les chocs, et une durabilité adéquate pour les conditions difficiles rencontrées sur les chantiers.

Principale fonction de ce câble U1000 R2V 2x35², il permet de réaliser les liaisons entre tableaux principaux et sous-tableaux, ainsi que les départs de circuits très chargés. Il peut être installé en apparent, dans des gaines, sur des chemins de câbles ou sous protection au sol, facilitant ainsi un ajustement précis des longueurs selon les configurations d'installation.