


Fiche technique du produit

Spécifications



Câble U1000 R2V 3G2,5 - Coupe au mètre

U1000 R2V 3G2,5 - Coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble U1000 R2V
Référence	U1000 R2V 3G2,5 - Coupe au mètre
Fonction	Distribution d'énergie pour circuits de prises et petites alimentations
Gamme produits	Câble d'installation basse tension U1000 R2V

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Adapté aux installations intérieures et extérieures
------------------------------	---

Garantie & normes

Norme et certification	Câble conforme aux prescriptions applicables aux U1000 R2V pour installations fixes
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble rigide d'alimentation, 3 conducteurs avec conducteur de protection
Nombre de conducteurs	3 conducteurs dont un vert/jaune
Section des conducteurs	3 x 2,5 mm² cuivre
Nature de l'âme	Cuivre nu rigide, classe 1 ou 2 selon fabrication
Isolant	Isolation synthétique individuelle, non propagatrice de la flamme
Gaine extérieure	Gaine PVC noire, forme ronde
Tension nominale	Uo/U 0,6/1 kV
Mode de vente	Coupe au mètre, longueur ajustable selon les besoins du chantier
Température d'utilisation	Plage de service courante d'environ -10 °C à +60 °C
Pose admissible	Pose apparente, en gaine, sur chemins de câbles, enterré avec gaine de protection

Présentation

FILS ET CÂBLES U1000 R2V 3G2,5 - Coupe au mètre — Câble U1000 R2V 3G2,5 - Coupe au mètre

Description

Le câble U1000 R2V 3G2,5, proposé à la coupe, est spécifiquement élaboré pour des installations fixes de faible tension. Destiné aux réseaux d'alimentation au sein des habitations et des petits établissements tertiaires, il se caractérise par une section de 2,5 mm².

Ce modèle de câble rigide est constitué de trois conducteurs en cuivre de 2,5 mm², incluant un conducteur de protection de couleur vert/jaune. Chaque conducteur est isolé séparément et ensemble, ils sont regroupés sous une gaine en PVC noire, garantissant une excellente résistance aux chocs et une grande durabilité lors des conditions habituelles de pose.

Il est idéal pour alimenter des circuits de prises de courant, de petits appareils, ou pour effectuer des liaisons vers des tableaux secondaires. Ce câble U1000 R2V 3G2,5 peut être installé en apparent, dans une gaine, sur des chemins de câbles ou enterré de façon protégée, permettant un ajustement précis en fonction des besoins spécifiques de chaque projet d'installation.