

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble U1000 R2V 3G2,5² - Couronne de 100m

U1000 R2V 3G2,5² - Couronne 100m

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble U1000 R2V
Référence	U1000 R2V 3G2,5² - Couronne 100m
Fonction	Distribution d'énergie pour circuits de prises et petits appareils
Gamme produits	Câble d'installation basse tension U1000 R2V

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Utilisation possible en intérieur et en extérieur
------------------------------	---

Garantie & normes

Norme et certification	Câble conforme aux prescriptions des câbles U1000 R2V pour installations fixes
------------------------	--

Autres caractéristiques

Type	Câble rigide d'alimentation, 3 conducteurs avec conducteur de protection
Nombre de conducteurs	3 conducteurs dont un vert/jaune
Section des conducteurs	3 x 2,5 mm² cuivre massif
Nature de l'âme	Cuivre nu rigide, classe 1
Isolant	Isolation synthétique individuelle sur chaque conducteur
Gaine extérieure	Gaine PVC noire, forme ronde
Tension nominale	Uo/U 0,6/1 kV
Longueur de conditionnement	Couronne de 100 mètres
Diamètre extérieur	Valeur typique adaptée à la section 3G2,5²
Température d'utilisation	Plage de service courante de -10 °C à +60 °C
Pose admissible	Pose apparente, en gaine, en chemin de câbles, enterré avec gaine de protection

Présentation

FILS ET CÂBLES U1000 R2V 3G2,5² - Couronne 100m — Câble U1000 R2V 3G2,5² - Couronne de 100m

Description

Le câble U1000 R2V 3G2,5² est particulièrement reconnu pour sa robustesse et sa confiabilité dans le cadre des installations fixes. Il est spécialement conçu pour les réseaux de basse tension, adaptés à l'habitat et au secteur tertiaire léger.

Composé de trois conducteurs en cuivre massif, dont un pour la protection en vert/jaune, ce modèle est doté d'une isolation individuelle pour chaque conducteur, le tout étant enveloppé dans une gaine noire. Cette construction fournit à l'ensemble une excellente résistance aux chocs et à l'écrasement, ainsi qu'une solidité face aux exigences des chantiers.

Ce câble U1000 R2V 3G2,5² est parfait pour les circuits d'alimentation des prises de courant, petits appareils électroménagers ou systèmes de chauffage. Il peut être installé de manière apparente, sous gaine, via des chemins de câbles, ou même enterré sous une protection, en conformité avec les normes en vigueur pour les installations en 230/400 volts selon la NF C 15-100.