

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble U1000 R2V 3G2,5² - Couronne de 50m

U1000 R2V 3G2,5² - Couronne 50m

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble U1000 R2V
Référence	U1000 R2V 3G2,5² - Couronne 50m
Fonction	Distribution d'énergie pour circuits de prises et petits appareils
Gamme produits	Câble d'installation basse tension U1000 R2V

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Utilisation possible en intérieur et en extérieur
------------------------------	---

Garantie & normes

Norme et certification	Câble conforme aux prescriptions des câbles U1000 R2V pour installations fixes
------------------------	--

Autres caractéristiques

Type	Câble rigide d'alimentation, 3 conducteurs avec conducteur de protection
Nombre de conducteurs	3 conducteurs dont un vert/jaune
Section des conducteurs	3 x 2,5 mm² cuivre massif
Nature de l'âme	Cuivre nu rigide, classe 1
Isolant	Isolation synthétique individuelle sur chaque conducteur
Gaine extérieure	Gaine PVC noire, forme ronde
Tension nominale	Uo/U 0,6/1 kV
Longueur de conditionnement	Couronne de 50 mètres
Diamètre extérieur	Valeur typique adaptée à la section 3G2,5²
Température d'utilisation	Plage de service courante de -10 °C à +60 °C
Pose admissible	Pose apparente, en gaine, en chemin de câbles, enterré avec gaine de protection

Présentation

FILS ET CÂBLES U1000 R2V 3G2,5² - Couronne 50m — Câble U1000 R2V 3G2,5² - Couronne de 50m

Description

Le câble U1000 R2V 3G2,5² est un élément essentiel pour les travaux d'installation électrique, apprécié pour sa durabilité. Conçu pour répondre aux normes des systèmes à basse tension dans les secteurs résidentiels et de petite entreprise, il représente un choix de confiance sur les chantiers.

Ce modèle rigide, proposé en couronne de 50 mètres, est constitué de trois conducteurs en cuivre massif, incluant un conducteur de protection en vert/jaune. Chaque conducteur est isolé et enveloppé dans une gaine noire, assurant une excellente protection mécanique ainsi qu'une résistance élevée aux chocs, à l'écrasement et aux contraintes d'installation spécifiques aux environnements de chantier.

Idéal pour les circuits d'alimentation des prises, les petits appareils et les systèmes de chauffage, le câble U1000 R2V 3G2,5² peut être installé en apparent, sous gaine, en chemin de câbles ou enterré dans une protection. Son utilisation est conforme aux exigences des installations fixes en 230/400 volts, garantissant ainsi une distribution d'énergie fiable et adaptative tant pour les nouvelles constructions que pour les rénovations.