

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble U1000 R2V 3G6 - Coupe au mètre

U1000 R2V 3G6 - Coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble U1000 R2V
Référence	U1000 R2V 3G6 - Coupe au mètre
Fonction	Distribution d'énergie vers circuits de forte intensité et tableaux divisionnaires
Gamme produits	Câble d'installation basse tension U1000 R2V

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Adapté aux installations intérieures et extérieures
------------------------------	---

Garantie & normes

Norme et certification	Câble conforme aux prescriptions applicables aux U1000 R2V pour installations fixes
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble rigide d'alimentation, 3 conducteurs avec conducteur de protection
Nombre de conducteurs	3 conducteurs dont un vert/jaune
Section des conducteurs	3 x 6 mm² cuivre
Nature de l'âme	Cuivre nu rigide, classe 1 ou 2 selon fabrication
Isolant	Isolation synthétique individuelle, non propagatrice de la flamme
Gaine extérieure	Gaine PVC noire, forme ronde
Tension nominale	Uo/U 0,6/1 kV
Mode de vente	Coupe au mètre, longueur ajustable selon les besoins du chantier
Température d'utilisation	Plage de service courante de -10 °C à +60 °C
Pose admissible	Pose apparente, en gaine, sur chemins de câbles, enterré avec gaine de protection



Présentation

FILS ET CÂBLES U1000 R2V 3G6 - Coupe au mètre — Câble U1000 R2V 3G6 - Coupe au mètre

Description

Le câble U1000 R2V 3G6 est conçu pour des installations fixes à basse tension, s'adaptant aux exigences des réseaux d'alimentation dans les habitats et les environnements tertiaires limités. Ce produit est proposé à la coupe au mètre, permettant une flexibilité dans son utilisation.

Composé de trois conducteurs en cuivre de 6 mm², ce câble rigide inclut un conducteur de protection vert/jaune. Chaque conducteur est individuellement isolé et enfermé dans une gaine PVC noire, garantissant une excellente résistance aux chocs et une durabilité suffisante pour des chantiers exigeants. Ce produit répond aux normes de sécurité et de performance pour des installations fiables.

Le U1000 R2V 3G6 est destiné à des circuits d'alimentation nécessitant une puissance élevée, tels que les tableaux divisionnaires, les départs vers sous-tableaux ou pour des appareils avec une section de 6 mm². Son installation peut se faire en apparent, en gaine, sur chemins de câbles, ou enterrée sous protection, assurant ainsi une grande adaptabilité aux besoins spécifiques des projets.