

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble U1000 R2V 3G6 - Couronne de 50m

U1000 R2V 3G6 - Couronne de 50m

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble U1000 R2V
Référence	U1000 R2V 3G6 - Couronne de 50m
Fonction	Distribution d'énergie pour circuits de forte intensité
Gamme produits	Câble d'installation basse tension U1000 R2V

Garantie & normes

Norme et certification	Câble conforme aux prescriptions applicables aux U1000 R2V pour installations fixes
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble rigide d'alimentation, 3 conducteurs avec conducteur de protection
Nombre de conducteurs	3 conducteurs dont un vert/jaune
Section des conducteurs	3 x 6 mm² cuivre massif
Nature de l'âme	Cuivre nu rigide, classe 1
Isolant	Isolation synthétique individuelle sur chaque conducteur
Gaine extérieure	Gaine PVC noire, forme ronde, résistante aux UV
Tension nominale	Uo/U 0,6/1 kV
Longueur de conditionnement	Couronne de 50 mètres
Utilisation	Installations fixes intérieures et extérieures, distribution d'énergie
Température d'utilisation	Plage de service courante adaptée aux câbles U1000 R2V
Autres information	Non propagateur de la flamme, câble non destiné aux usages mobiles

Présentation

FILS ET CÂBLES U1000 R2V 3G6 - Couronne de 50m — Câble U1000 R2V 3G6 - Couronne de 50m

Description

Le câble U1000 R2V 3G6 en couronne de 50 mètres est spécifiquement conçu pour la distribution d'énergie basse tension, idéal pour des installations fixes tant résidentielles que tertiaires. Sa capacité à résister aux conditions variées en fait un choix adapté pour de multiples applications électriques.

Composé de trois conducteurs en cuivre de 6 mm², dont un est dédié à la protection avec une isolation vert/jaune, ce câble bénéficie d'une gaine en PVC noire. Celle-ci assure une excellente résistance mécanique, aux chocs et aux ultraviolets, tout en étant compatible avec divers modes de pose, qu'ils soient apparents ou enterrés.

Destiné à des circuits nécessitant une forte intensité, comme ceux alimentant des plaques de cuisson ou des tableaux de distribution, le U1000 R2V 3G6 peut être installé dans des goulottes, chemins de câbles, tubes IRL, ou gaines TPC enterrées. Cette flexibilité répond aux normes des installations basse tension en 230/400 volts.