

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble U1000 R2V 4G1,5 - Coupe au mètre

U1000 R2V 4G1,5 - Coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble U1000 R2V
Référence	U1000 R2V 4G1,5 - Coupe au mètre
Fonction	Distribution d'énergie et circuits de commande pour équipements basse tension
Gamme produits	Câble d'installation basse tension U1000 R2V

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Adapté aux installations intérieures et extérieures
------------------------------	---

Garantie & normes

Norme et certification	Câble conforme aux prescriptions applicables aux U1000 R2V pour installations fixes
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble rigide d'alimentation et de commande, 4 conducteurs avec conducteur de protection
Nombre de conducteurs	4 conducteurs dont un vert/jaune
Section des conducteurs	4 x 1,5 mm² cuivre
Nature de l'âme	Cuivre nu rigide, classe 1 ou 2 selon fabrication
Isolant	Isolation synthétique individuelle, non propagatrice de la flamme
Gaine extérieure	Gaine PVC noire, forme ronde
Tension nominale	Uo/U 0,6/1 kV
Mode de vente	Coupe au mètre, longueur ajustable selon les besoins du chantier
Température d'utilisation	Plage de service courante d'environ -10 °C à +60 °C
Pose admissible	Pose apparente, en gaine, sur chemins de câbles, enterré avec gaine de protection



Présentation

FILS ET CÂBLES U1000 R2V 4G1,5 - Coupe au mètre — Câble U1000 R2V 4G1,5 - Coupe au mètre

Description

Le câble U1000 R2V 4G1,5, proposé à la coupe au mètre, est spécialement conçu pour des installations électriques fixes en basse tension. Il répond aux exigences courantes d'alimentation et de commande, tant pour les maisons individuelles que pour des locaux de petite activité commerciale.

Ce câble rigide est constitué de quatre conducteurs en cuivre ayant une section de 1,5 mm², incluant un conducteur de protection de couleur vert/jaune. Chaque conducteur est isolé individuellement, puis regroupé sous une enveloppe en PVC noir qui assure une résistance mécanique adéquate, une performance fiable face aux chocs, ainsi qu'une durabilité adaptée pour les conditions d'usage sur les chantiers.

Destiné aux circuits d'éclairage multipoints, aux prises commandées et aux liaisons de commande, le câble U1000 R2V 4G1,5 peut être installé de manière apparente, dans une gaine, sur des chemins de câbles ou enterré avec protection. Sa vente à la coupe permet d'ajuster les longueurs selon les besoins spécifiques de chaque installation, offrant ainsi une solution flexible et conforme aux standards des professionnels de l'électricité.