

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble U1000 R2V 5G1,5 - Coupe au mètre

U1000 R2V 5G1,5 - Coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble U1000 R2V
Référence	U1000 R2V 5G1,5 - Coupe au mètre
Fonction	Distribution d'énergie et circuits de commande pour équipements basse tension
Gamme produits	Câble d'installation basse tension U1000 R2V

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Adapté aux installations intérieures et extérieures
------------------------------	---

Garantie & normes

Norme et certification	Câble conforme aux prescriptions applicables aux U1000 R2V pour installations fixes
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble rigide d'alimentation et de commande, 5 conducteurs avec conducteur de protection
Nombre de conducteurs	5 conducteurs dont un vert/jaune
Section des conducteurs	5 x 1,5 mm² cuivre
Nature de l'âme	Cuivre nu rigide, classe 1 ou 2 selon fabrication
Isolant	Isolation synthétique individuelle, non propagatrice de la flamme
Gaine extérieure	Gaine PVC noire, forme ronde
Tension nominale	Uo/U 0,6/1 kV
Mode de vente	Coupe au mètre, longueur ajustable selon les besoins du chantier
Température d'utilisation	Plage de service courante d'environ -10 °C à +60 °C
Pose admissible	Pose apparente, en gaine, sur chemins de câbles, enterré avec gaine de protection



Présentation

FILS ET CÂBLES U1000 R2V 5G1,5 - Coupe au mètre — Câble U1000 R2V 5G1,5 - Coupe au mètre

Description

Le câble U1000 R2V 5G1,5 est destiné aux installations fixes à basse tension, répondant aux exigences d'alimentation et de commande nécessaires dans les environnements résidentiels et de petit tertiaire. Disponible à la coupe, ce produit est conçu pour une longue durée de vie et une utilisation fiable.

Ce câble rigide est composé de cinq conducteurs en cuivre de 1,5 mm², incluant un conducteur de protection vert/jaune. Chacun des conducteurs est individuellement isolé et réuni sous une gaine en PVC noire, assurant une protection efficace contre les impacts mécaniques et les chocs tout en offrant une durabilité appropriée lors de l'installation.

Le U1000 R2V 5G1,5 est adapté pour des applications variées telles que des circuits d'éclairage sophistiqués, des prises contrôlées et des petites alimentations. Sa flexible utilisation permet de le poser en apparent, dans des gaines, sur des chemins de câbles ou même enterré sous protection, tout en permettant une précision dans la découpe en fonction des dimensions requises pour chaque projet.