


Fiche technique du produit

Spécifications



Câble U1000 R2V 5G10 - Coupe au mètre

U1000 R2V 5G10 - Coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble U1000 R2V
Référence	U1000 R2V 5G10 - Coupe au mètre
Fonction	Distribution d'énergie et circuits de commande pour équipements de forte puissance
Gamme produits	Câble d'installation basse tension U1000 R2V

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Adapté aux installations intérieures et extérieures
------------------------------	---

Garantie & normes

Norme et certification	Câble conforme aux prescriptions applicables aux U1000 R2V pour installations fixes
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble rigide d'alimentation et de commande, 5 conducteurs avec conducteur de protection
Nombre de conducteurs	5 conducteurs dont un vert/jaune
Section des conducteurs	5 x 10 mm ² cuivre
Nature de l'âme	Cuivre nu rigide, classe 1 ou 2 selon fabrication
Isolant	Isolation synthétique individuelle, non propagatrice de la flamme
Gaine extérieure	Gaine PVC noire, forme ronde
Tension nominale	Uo/U 0,6/1 kV
Mode de vente	Coupe au mètre, longueur ajustable selon les besoins du chantier
Température d'utilisation	Plage de service courante de -10 °C à +60 °C
Pose admissible	Pose apparente, en gaine, sur chemins de câbles, enterré avec gaine de protection



Présentation

FILS ET CÂBLES U1000 R2V 5G10 - Coupe au mètre — Câble U1000 R2V 5G10 - Coupe au mètre

Description

Le câble U1000 R2V 5G10 est destiné aux alimentations de forte puissance et est spécifiquement conçu pour les installations fixes en basse tension, tant pour les habitations que pour les petits locaux tertiaires. Proposé à la coupe, ce câble répond aux besoins variés des environnements de travail exigeants.

Ce modèle est constitué de cinq conducteurs en cuivre de 10 mm², comprenant un conducteur de protection identifié par la couleur vert/jaune. L'isolation individuelle de chaque conducteur, suivie de leur regroupement sous une gaine en PVC noir, garantit une résistance optimale aux chocs et une durabilité dans des conditions de chantier difficiles.

Le câble U1000 R2V 5G10 peut être intégré dans divers types d'installations, telles que les connexions entre tableaux électriques, les alimentations de sous-tableaux ou les circuits triphasés, aussi bien en apparent qu'enterré et sur chemins de câbles. Sa coupe sur mesure permet une flexibilité d'ajustement des longueurs en fonction des besoins spécifiques de chaque projet.