


Fiche technique du produit

Spécifications



Câble U1000 R2V 5G16 - Coupe au mètre

U1000 R2V 5G16 - Coupe au mètre

Marque : FILS ET CÂBLES

Principales

Marque	Fabricant câble U1000 R2V
Référence	U1000 R2V 5G16 - Coupe au mètre
Fonction	Distribution d'énergie et circuits de commande pour équipements de très forte puissance
Gamme produits	Câble d'installation basse tension U1000 R2V

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Adapté aux installations intérieures et extérieures
------------------------------	---

Garantie & normes

Norme et certification	Câble conforme aux prescriptions applicables aux U1000 R2V pour installations fixes
------------------------	---

Autres caractéristiques

Type	Câble rigide d'alimentation et de commande, 5 conducteurs avec conducteur de protection
Nombre de conducteurs	5 conducteurs dont un vert/jaune
Section des conducteurs	5 x 16 mm ² cuivre
Nature de l'âme	Cuivre nu rigide, classe 1 ou 2 selon fabrication
Isolant	Isolation synthétique individuelle, non propagatrice de la flamme
Gaine extérieure	Gaine PVC noire, forme ronde
Tension nominale	Uo/U 0,6/1 kV
Mode de vente	Coupe au mètre, longueur ajustable selon les besoins du chantier
Température d'utilisation	Plage de service courante de -10 °C à +60 °C
Pose admissible	Pose apparente, en gaine, sur chemins de câbles, enterré avec gaine de protection



Présentation

FILS ET CÂBLES U1000 R2V 5G16 - Coupe au mètre — Câble U1000 R2V 5G16 - Coupe au mètre

Description

Le câble U1000 R2V 5G16, proposé à la coupe, est conçu pour des alimentations à haute puissance. Il est particulièrement adapté aux installations fixes à basse tension, que ce soit pour des habitats collectifs, des petits bâtiments tertiaires ou des applications industrielles nécessitant une fiabilité accrue.

Ce modèle se compose de cinq conducteurs en cuivre de 16 mm², incluant un conducteur de protection vert/jaune. Chaque conducteur est isolé individuellement et réunis sous une gaine en PVC noir, ce qui leur confère une résistance mécanique supérieure, un bon comportement face aux chocs et une durabilité idéale pour des poses dans des conditions difficiles.

Le câble U1000 R2V 5G16 est parfait pour établir des liaisons entre les tableaux d'alimentation principaux et les sous-tableaux, ainsi que pour les circuits triphasés, tout en respectant les normes de sécurité. Il peut être installé en apparent, sous gaine, sur chemins de câbles ou enterré avec protection, offrant ainsi des longueurs personnalisables adaptées aux configurations spécifiques des projets d'installation.